

PIATTAFORME E CELLE DI CARICO



PIATTAFORME DI PESATURA

Dini Argeo offre una gamma completa di piattaforme di pesatura, da banco o da pavimento, progettate per utilizzo in zone a rischio di esplosione.

Portate da 1,5 kg a 10 t, divisioni a partire da 0,05 g.

II 2G (Zona 1)	II 3G (Zona 2)	II 2D (Zona 21)	II 3D (Zona 22)
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

PROTEZIONE: II 2GD c IIC T6 85°C



CELLE DI CARICO

La gamma di celle di carico certificate per ambienti a rischio di esplosione permette di creare sistemi di pesatura per applicazioni che spaziano dal dosaggio alla logistica, dal sollevamento all'alta precisione. Disponibili inoltre KIT di montaggio che semplificano l'installazione della cella, anch'essi certificati per zone ATEX.

II 1G (Zona 0)	II 2G (Zona 1)	II 3G (Zona 2)	II 1D (Zona 20)	II 2D (Zona 21)	II 3D (Zona 22)
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROTEZIONE II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20/+40°C)
 CELLE: TX (Ta -20/+65°C) Ga per GAS
 II 1D Ex ta IIC TX°C (Ta -20/+40°C)
 TX°C (Ta -20/+65°C) Da IP65 per POLVERI

PORTATA: Da 3 kg a 100 t.

PROTEZIONE II 2GD c IIC T6 85°C
 KIT:



Testate singolarmente una ad una e fornite di Certificato ATEX II 1GD (CCATEX)

