

AF-25K II



5-25kg

Range di pesatura

±10g

Precisione

1600+Pcs/h

Velocità



Prestazioni
stabili



Installazione
semplice



Controllo del
servomotore



Precisione
di pesatura

Caratteristiche

- **Materiali granulari:** Specifica per prodotti in plastica, fertilizzanti, mangimi, petfood, pellets etc.
- **Facile da mantenere:** Il design modulare della tramoggia di misurazione facilita le operazioni pulizia.
- **Impostazione dei parametri:** Dispone di una funzione di autoregolazione con impostazioni personalizzabili dei valori target.
- **Prestazioni stabili:** Il processo di alimentazione è controllato con precisione da un servomotore per un funzionamento affidabile.
- **Precisione di pesatura:** Opera in un intervallo di pesatura da 5kg a 25kg con una cadenza di 900 confezioni/ora ed una accuratezza di ±25g.



Opzionale:



Bag Clamp

SS304 acciaio inossidabile



10-inch touch screen

Interfaccia intuitiva, display luminoso e facile da usare



AF-25K II

Specifiche

Modello	AF-25K II
Range di portata	5 ~ 25kg
Divisione	1g
Precisione	±10g
Velocità	≤1600 pcs/h
Volume	55Lx2
Metodo di alimentazione	Controllo tramite servocomando, scarico pneumatico
Materiale	Acciaio Inox AISI 304, acciaio al carbonio
I/O	8 Output (5v), 8 Input (24V)
Comunicazione	RS485, Modbus TCP/IP
Alimentazione pneumatica	0.4 ~ 0.6 MPa
Alimentazione elettrica	Monofase AC-220V±10%, 50/60HZ
Umidità ambiente di lavoro	0 ~ 40°C, 90% R.H non condensata

*Normalmente, il diametro del materiale di prova è 1-5 mm

Struttura e dimensioni

Unità: mm

