

AT-12T



La bilancia pesatrice AT-12T fraziona ciclicamente in modo continuo l'arrivo dei prodotti sfusi in granuli, pesando e sommando la quantità di ogni ciclo per ottenere il peso totale. È adatta per la pesatura di una ampia gamma di prodotti ed è conforme alle normative commerciali.

0.5-12 t/h

Range di portata

12 t/h

Portata massima

15 L

Volume tramoggia



Prestazioni stabili



Installazione semplice



Controllo del servomotore



Precisione di pesatura

Caratteristiche

- **Regolazione intelligente della velocità:** impostato il valore target la bilancia regolerà automaticamente la velocità e la quantità di ogni ciclo di pesatura per ottenere la precisione ottimale.
- **Facilmente installabile:** dotata di flange standard di accoppiamento.
- **Esportazione dati:** interfaccia USB - RS485 - Ethernet.
- **Funzionamento pratico:** terminale con display da 7" (10" opzionale).
- **Materiali sicuri:** acciaio inossidabile 304 per la parte a contatto con il materiale.
- **Alta velocità e alta precisione:** l'alimentazione a caduta libera è rapida e precisa.

Opzionale:



10-inch touch screen

Interfaccia intuitiva, display luminoso e facile da usare.



NONIS
Impianti di pesatura industriali



info@nonisbilance.com

www.nonisbilance.com

P.zza Elvo Tempia 12, Cossato (BI)

+39 0159842291

AT-12T

Specifiche	
Modello	AT-12T
Alimentazione elettrica	AC220V \pm 10%, 50/60 HZ, 500W
Range di portata	0.5 ~ 12 t/h
Portata massima	12 t/h
Volume della tramoggia	15L
Range di temperatura	0 ~ 40°C
Umidità ambiente di lavoro	90% R.H non condensata
Alimentazione pneumatica	0.4 ~ 0.6 MPa 2m ³ /h

*Normalmente, il diametro del materiale di prova è 1-5 mm

Struttura e dimensioni

Unità : mm

