

AT-30T



La bilancia per la pesatura di materiali sfusi divide un lotto di materiali sfusi in più parti, pesando e sommando ogni lotto per ottenere il peso totale dei materiali sfusi. È adatta alla pesatura di vari materiali granulari ed è conforme alle normative commerciali

5-30 t/h

Range di portata

30 t/h

Portata massima

55 L

Volume tramoggia



Prestazioni stabili



Installazione semplice



Controllo del servomotore



Precisione di pesatura

Caratteristiche

- **Regolazione intelligente della velocità:** impostato il valore target la bilancia regolerà in modo automatico la velocità e la quantità di ogni ciclo di pesatura per ottenere la precisione ottimale.
- **Facile installabile:** dotata di flange standard di accoppiamento.
- **Esportazione dati:** Interfaccia USB - RS485 - Ethernet.
- **Funzionamento pratico:** terminale con display da 7" (10" opzionale).
- **Materiali sicuri:** acciaio inossidabile 304 per la parte a contatto con il materiale.
- **Alta velocità e alta precisione:** l'alimentazione a caduta libera è rapida e precisa.



Opzionale:



10-inch touch screen

Interfaccia intuitiva, display luminoso e facile da usare.



AT-30T

Specifiche

Modello	AT-30T
Alimentazione elettrica	AC220V \pm 10%, 50/60 HZ, 1000W
Range di portata	5 ~ 30 t/h
Portata	30 t/h
Volume della tramoggia	55L
Range di temperatura	0 ~ 40°C
Umidità ambiente di lavoro	90% R.H non condensata
Alimentazione pneumatica	0.4 ~ 0.6 MPa 2m ³ /h

*Normalmente, il diametro del materiale di prova è 1-5 mm

Struttura e dimensioni

Unità : mm

