

# AT-50T



*La bilancia pesatrice AT-50T fraziona ciclicamente in modo continuo il flusso in arrivo dei prodotti sfusi in granuli, pesando e sommando la quantità di ogni ciclo per ottenere il peso totale. È adatta per la pesatura di una ampia gamma di prodotti ed è conforme alle normative commerciali.*

**10-60 t/h**

Range di portata

**60 t/h**

Portata massima

**86 L**

Volume tramoggia



Prestazioni stabili



Installazione semplice



Controllo del servomotore



Precisione di pesatura

## Caratteristiche

- **Regolazione intelligente del funzionamento:** impostato il valore target la bilancia regolerà in modo automatico la velocità e la quantità di ogni ciclo di pesatura per ottenere la precisione ottimale.
- **Facilmente installabile:** dotata di flange standard di accoppiamento.
- **Esportazione dati:** interfaccia USB - RS485 - Ethernet.
- **Funzionamento pratico:** terminale con display da 7" (10" opzionale).
- **Materiali sicuri:** acciaio inossidabile 304 per la parte a contatto con il materiale.
- **Alta velocità e alta precisione:** l'alimentazione a caduta libera è rapida e precisa.

## Opzionale:



10-inch touch screen

Interfaccia intuitiva, display luminoso e facile da usare.



**NONIS**  
Impianti di pesatura industriali



info@nonisbilance.com

www.nonisbilance.com

P.zza Elvo Tempia 12, Cossato (BI)

+39 0159842291

# AT-50T

Specifiche	
Modello	AT-50T
Alimentazione elettrica	AC220V $\pm$ 10%, 50/60 HZ, 500W
Range di portata	10 ~ 60 t/h
Portata	60 t/h
Volume della tramoggia	86L
Range di temperatura	0 ~ 40°C
Umidità ambiente di lavoro	90% R.H non condensata
Alimentazione elettrica	0.4 ~ 0.6 MPa 2m <sup>3</sup> /h

\*Normalmente, il diametro del materiale di prova è 1-5 mm

## Struttura e dimensioni

Unità : mm

