

AT-6T



Le bilance pesatrici ad accumulo della serie AT, frazionano ciclicamente in modo continuo l'arrivo dei prodotti sfusi in granuli, pesando e sommando le quantità di ogni ciclo per ottenere il peso totale dei materiali. Sono adatte alla pesatura di un'ampia gamma di prodotti e sono conformi alle normative commerciali

0.25-6 t/h

Range di portata

6 t/h

Portata massima

8 L

Volume tramoggia



Prestazioni stabili



Installazione semplice



Controllo del servomotore



Precisione di pesatura

Caratteristiche

- **Regolazione intelligente della velocità:** è sufficiente impostare il valore target e la bilancia regolerà automaticamente la quantità di ogni ciclo di pesatura per ottenere la precisione ottimale.
- **Facilità di installazione:** dotata di flange standard per l'inserimento in linea.
- **Esportazione dati:** interfaccia USB - RS485 - Ethernet.
- **Funzionamento pratico:** terminale con display da 7" (10" opzionale).
- **Materiali sicuri:** acciaio inossidabile 304 per la parte a contatto con il materiale.
- **Alta velocità e alta precisione:** l'alimentazione a caduta libera è rapida e precisa.



Opzionale:



10-inch touch screen

Interfaccia intuitiva, display luminoso e facile da usare.

NONIS
Impianti di pesatura industriali



✉ info@nonisbalance.com
🌐 www.nonisbalance.com

📍 P.zza Elvo Tempia 12, Cossato (BI)
☎ +39 0159842291

AT-6T

Specifiche	
Modello	AT-6T
Alimentazione elettrica	AC220V \pm 10%, 50/60 HZ, 500W
Range di portata	0.25 ~ 6 t/h
Portata massima	6 t/h
Volume della tramoggia	8L
Range di temperatura	0 ~ 40°C
Umidità ambiente di lavoro	90% R.H non condensata
Alimentazione pneumatica	0.4 ~ 0.6 MPa 2m ³ /h

*Normalmente, il diametro del materiale di prova è 1-5 mm

Struttura e dimensioni

Unità : mm

